

DESCRIPTION TECHNIQUE

BUREAUX ET TABLE DE REUNION AVEC CHASSIS METALLIQUE

Composé de plateau bois et structure métallique.

Les plateaux en bois sont réalisés en panneau de MDF EP. 25 mm avec chant post formé sur tout le périmètre.

Revêtement sur la partie a vue en 3D-FOIL et contre placage en papier en mélamine sur la partie inférieure.

Disponible dans les finitions: ORME GREY 12, NOYER BALI 30, FRÊNE BROWN 52, NOIR 56, TEAK SAMOA 67, BLANC 68.

Moulure périmétrale décorative a T de 6 mm couleur INOX GREY. Les plateaux des tables réunion sont équipés de top accès intégré avec ouverture FLIP-TOP en même couleur de la surface et avec goulotte passable en tôle métallique ep.1 vernis poudres époxy.

La structure métallique est composé d'un châssis en tube métallique a section 50X25 ep. 1,5 mm, traité avec vernis a poudres époxydes de INOX GREY.

Les pieds sont réalisés en aluminium extrudé couleur INOX GREY avec niche passable verticale, explorable a travers carter amovible, doté de noyau structurel en acier ep. 3 mm périmètre et percé pour être fixé au châssis et pour les patins réglable.

Les décorations sont post formé en profile MDF, revêtu en 3D-FOIL, dans les finitions: ORME GREY 12, NOYER BALI 30, FRÊNE BROWN 52, NOIR 56, TEAK SAMOA 67, BLANC 68. Fronteau en finition ABS pressé INOX GREY.

Les bureaux avec structure métallique peuvent être équipé de voile de fond (optionnel réalisé en panneau de MDF ep. 18 mm revêtu en 3D-FOIL dans les finitions: ORME GREY 12, NOYER BALI 30, FRÊNE BROWN 52, NOIR 56, TEAK SAMOA 67, BLANC 68.

TABLE DE REUNION CIRCULAIRE AVEC STRUCTURE A PIED COLONNE

Composé de plateau et piètement métallique.

Le plateau bois est réalisé en panneau de MDF EP. 25 mm avec chant post formé sur toute périmètre.

Revêtement sur la partie a vue en 3D-FOIL et contre placage en papier en mélamine sur la partie inférieure.

Disponible dans les finitions:

: ORME GREY 12, NOYER BALI 30, FRÊNE BROWN 52, NOIR 56, TEAK SAMOA 67, BLANC 68.

Moulure périmétrale décorative a T De 6 mm Couleur INOX GREY. Pied métal composé d'une base circulaire diam. PIED 590 mm, un tuyau verticale et une croix supérieure.

La section du tuyau est de diam. 128 mm a la base et de diam. 89 mm au sommet.

La croix est en tôle ep. 4 mm, doté de trous pour le montage au plan de travail.

Le pied est verni en poudre époxy INOX GREY.

MEUBLE DE SERVICE SUR PIEDS (MEUBLE PORTEUR OU INDEPENDENT)

Structure interne réalisé en panneau de particule de bois ep. 18 mm composite décoré en mélamine en finition NOIR 51 ou BLANC 68 avec chant profilé en ABS 0,45 mm en teinte de la surface.

Fond et portes coulissantes sont réalisées en panneau de MDF ep. 18 mm.

Revêtement sur la partie a vue en 3D-FOIL et composite décoré en mélamine sur la partie inférieure.

Disponible dans les finitions:

ORME GREY 12, NOYER BALI 30, FRÊNE BROWN 52, NOIR 56, TEAK SAMOA 67, BLANC 68. Les portes coulissantes sont équipées d'amortisseurs.

Les top et les côtés sont réalisées en panneau de MDF ep. 18 mm.

Revêtement sur la partie a vue en 3D-FOIL et composite décoré en mélamine sur la partie inférieure.

Disponible dans les finitions: ORME GREY 12, NOYER BALI 30,

FRÊNE BROWN 52, NOIR 56, TEAK SAMOA 67, BLANC 68. Les côtés ont un post formé arrondi sur les cotés verticale partie frontale et partie postérieure.

Le top est tout post-formé avec moulure périmétrale décorative a T de 6 mm couleur INOX GREY.

La structure pose sur 5 pieds réalisés en Nylon et réglable en hauteur.

Les poignées sont en métal pressé coulée INOX GREY.

CAISSONS ET MEUBLE DE SERVICE SUR ROULETTES

Structure interne réalisé en panneau de particule de bois ep. 18 mm composite décoré en mélamine en finition NOIR 51 ou BLANC 68 avec chant profilé en ABS 0,45 mm en teinte de la surface.

Fonds et façades sont réalisées en panneau de MDF ep. 18 mm.

Revêtement sur la partie a vue en 3D-FOIL et composite décoré en mélamine sur la partie inférieure.

Disponible dans les finitions:

ORME GREY 12, NOYER BALI 30, FRÊNE BROWN 52, NOIR 56, TEAK SAMOA 67, BLANC 68. Les top et les côtés sont réalisées en panneau de MDF ep. 18 mm.

Revêtement sur la partie a vue en 3D-FOIL et composite décoré en mélamine sur la partie inférieure.

Disponible dans les finitions: ORME GREY 12, NOYER BALI 30, FRÊNE BROWN 52, NOIR 56, TEAK SAMOA 67, BLANC 68. Les côtés ont un post formé arrondi sur les cotés verticale partie frontale et partie postérieure.

Le top est tout post-formé avec moulure périmétrale décorative a T de 6 mm couleur INOX GREY.

La structure interne des tiroirs est composée de bords et fond en fibre revêtus en PVC noir qui glissent sur des rails métalliques avec roulements en nylon équipés de fin de course d'ouverture et de système self-closing de fermeture.

Bloc tiroirs et meubles de service équipés de serrure à fermeture centralisée.

La structure est posée sur des roues pivotantes réalisées en nylon. Les poignées sont en métal moulé sous pression INOX GREY.

MEUBLES MONOLITHIQUES

Composés des éléments suivants :

» modules à portes, » élément bibliothèque réversible, » set avec base de nivellement, top supérieur et côtés de finition, » panneaux arrière de finition (en option).

Les structures des modules sont réalisées avec des panneaux de particules de bois de 18 mm d'épaisseur ennoblis en mélaminé, disponibles dans les couleurs : NOIR 51 et BLANC 68, peaufinés sur tout le périmètre avec un bord ABS de 0,45 mm de la même teinte que la surface.

Étagères réalisées en panneaux de particules de bois de 25 mm d'épaisseur ennobli mélaminé, disponibles dans les couleurs : NOIR 51 et BLANC 68, peaufinés sur tout le périmètre avec un bord ABS de 2 mm dans la même teinte que la surface. Dotées de quincaillerie escamotable, à fixer en hauteur avec un pas de 32 mm.

Les portes sont réalisées en panneaux de fibres de bois MDF de 18 mm d'épaisseur avec le côté interne ennobli ; les éléments en vue sont revêtus en 3d-foil dans les couleurs: ORME GREY 12, NOYER BALI 30, FRÊNE BROWN 52, NOIR 56, TEAK SAMOA 67, BLANC 68. Les portes n'ont pas de poignées car elles sont équipées de système push-open.

Toutes les charnières sont du type à ailettes avec boîtier métallique à ouverture à 110°, complètes de bases, avec réglage 3D et avec système d'amortissement à fermeture amortie. Sur les structures noires les charnières sont de couleur titane tandis que sur les blanches elles sont nickelées.

Élément-bibliothèque réversible réalisé avec système folding en MDF de 18 mm d'épaisseur revêtu en 3d-foil et disponibles dans les couleurs: ORME GREY 12, NOYER BALI 30, FRÊNE BROWN 52, NOIR 56, TEAK SAMOA 67, BLANC 68.

Disponible dans les dimensions : L.45/90 x p.46,3 x H.45. Accessoire disponible : étagère en verre trempé transparent de

8 mm d'épaisseur.

Base, top et côtés réalisés en panneaux de fibre de bois de 18 mm d'épaisseur avec partie en vue en 3d-foil disponibles dans les couleurs: ORME GREY 12, NOYER BALI 30, FRÊNE BROWN 52, NOIR 56, TEAK SAMOA 67, BLANC 68.

La base est équipée de pieds à hauteur réglable en nylon noir avec champ de réglage de 15 mm.

Le top de finition est façonné des 3 côtés avec moulure périmétrale décorative en T de 6 mm d'épaisseur couleur INOX GREY encastré après le fraisage.

Les côtés de finition ont un gabarit arrondi le long du côté vertical antérieur.

Panneaux arrière de finition (en option) réalisés en panneaux de fibre de bois type MDF de 12 mm d'épaisseur revêtus en 3d-foil, disponibles dans les couleurs: ORME GREY 12, NOYER BALI 30, FRÊNE BROWN 52, NOIR 56, TEAK SAMOA 67, BLANC 68.

MEUBLES BAS, MOYENS ET HAUTS

Structure composée de : base, chapeau, côtés et fond (de 18 mm d'épaisseur inséré après fraisage).

Elle est réalisée avec des panneaux de particules en bois ennoblé mélaminé et disponible dans les couleurs : NOIR 51 et BLANC 68, peaufinés sur tout le périmètre avec un bord ABS de 0,45 mm.

Sur la base sont insérés quatre pieds à hauteur réglable, en nylon noir (4 pieds pour les meubles L.45 et 5 pour les meubles L.90), avec champ de réglage de 15 mm.

Étagères réalisées en panneaux de particules de bois ennoblé de 25 mm d'épaisseur mélamié, disponibles dans les couleurs : NOIR 51 et BLANC 68, peaufinés sur tout le périmètre avec un bord ABS de 2 mm dans la même teinte que la surface. Dotées de quincaillerie escamotable, à fixer en hauteur avec un pas de 32 mm.

Les façades et les portes sont réalisées en panneaux de fibres de bois type MDF de 18 mm d'épaisseur avec le côté interne ennoblé et les parties en vue revêtues en 3d-foil dans les couleurs: ORME GREY 12, NOYER BALI 30, FRÊNE BROWN 52, NOIR 56, TEAK SAMOA 67, BLANC 68.

Toutes les charnières sont du type à ailettes avec boîtier métallique à ouverture à 110°, complètes de bases, avec réglage 3D et avec système d'amortissement à fermeture amortie. Sur les structures noires les charnières sont de couleur titane tandis que sur les blanches elles sont nickelées.

Toutes les portes dotées de serrure ont le cylindre extractible et sont fournies avec une double clé pliante.

Les poignées sont réalisées en métal moulé sous pression INOX GREY.

Les meubles doivent toujours être complétés par top + côtés (fournis séparément).

TOP ET PANNEAUX FINITION

Tops et panneaux finition réalisés en panneaux de fibre de bois type MDF de 18 mm d'épaisseur avec le côté interne ennoblé et les parties en vue revêtues en 3d-foil dans les couleurs: ORME GREY 12, NOYER BALI 30, FRÊNE BROWN 52, NOIR 56, TEAK SAMOA 67, BLANC 68.

Le top est façonné sur le périmètre avec moulure périmétrale en T de 6 mm d'épaisseur couleur INOX GREY encastré après le fraisage. Les côtés ont un gabarit arrondi le long du côté vertical avant.

EMBALLAGE

Tous les composants sont fournis démontés et emballés dans une enveloppe en carton triple pliable, avec des bandes de protection extérieure et, le cas échéant, pour des remplissages. Les coins sont protégés, si nécessaire, avec des protections antichoc. La fermeture de l'emballage est réalisée avec du ruban adhésif et un feuillard en nylon thermosoudé.

Les caissons à tiroirs sont fournis entièrement assemblés, protégés sur les côtés avec des protections angulaires en carton et emballés avec du film en polyéthylène thermorétractable.

Délivré par le Bureau Technique LAS MOBILI

Date de la dernière révision : FEVRIER 2022