

DESCRIPTION TECHNIQUE

BUREAUX DIRECTION

Les bureaux sont de forme rectangulaire et sont disponibles en deux types

= avec caisson

= avec caisson et une niche porte-UC. La niche peut être équipée au choix d'une étagère ou d'un insert optionnel "A".

= avec retour, toujours à compléter avec un insert de type "B" disponible en 2 matériaux différents. (Mélamine, Essence de bois)

Le plateau et le côté du bureau sont disponibles en deux niveaux de finitions :

1- Mélamine : constituée de panneaux de particules de bois de 35 mm d'épaisseur, mélaminés, périmétriques avec chant en ABS de 2 mm d'épaisseur, de la même couleur que la surface. Disponible dans les couleurs :

PEUPLIER BRUN 63, PEUPLIER CLAIR 64.

2- Essence de bois : en panneaux de particules de bois en épaisseur minimale de 35 mm, revêtus des deux côtés (ou contre-plaqué à l'arrière des plateaux) avec un placage de bois pré-composé surface peinte de 0,6 mm en acrylique mat brillant 5 en acrylique à pores ouverts. Périmètre fini avec tranchant de 1,5 mm d'épaisseur pour correspondre à la surface- disponible en finitions : EBENE CLASSIQUE 25, ORME MODERNE 26, NOYER CANALETTO 27.

Sous le plateau se trouve une poutre structurelle canalisée adaptée au câblage et équipée de 2 ports USB.

"charger" placé sur la tête et avec kit 3 prises (à choix SCHUKO ou prise UK) pour être inséré le long de son côté.

La poutre est en tôle ép. 1,2 mm, courbé et peint en poudre époxy de couleur noire. La fixation inférieure, sur le côté et sur les tiroirs / rallonges, se fait à l'aide de vis à pas métrique. Le côté du bureau est équipé de pieds réglables en nylon noir.

L'assemblage entre la surface de travail et le côté de support s'effectue par un traitement à 45 ° et une fixation avec des joints mécaniques en métal.

Le dos est fait de panneaux de particules de bois ép. 25 mm en couleur NOIR 51, périmètre fini avec chant ABS de 0,4 mm d'épaisseur en correspondance à la finition en surface. Le dos est relié au côté et aux tiroirs ou à l'extension, à l'aide de vis métriques et de joints mécaniques.

RETOUR ET CAISSONS, STRUCTUREL

Structure interne et socle en panneaux de particules bois ép. mm 18 couleur NOIR 51, périmètre fini avec bordure en mélaminé ép. 0,4 mm dans la même finition de la surface. Des glissières en plastique noir sont insérées sous le socle.

Les extrémités et le dessus sont en panneaux de particules ép. mm 25 NOIR 51, périmètre fini avec chant ABS de 2 mm d'épaisseur dans la même couleur que la surface. Ces éléments se rejoignent avec une coupe à 45 °.

La structure interne des tiroirs est constituée de panneaux de particules de bois ép. mm 12 NOIR 51, périmètre fini avec bordure mélaminée noire ép. mm 0,4. Les tiroirs sont équipés d'un système d'ouverture push-pull et glissent sur des rails en acier à roulement à billes mini-carrés avec fermeture amortie. Les façades de tiroirs sont disponibles en deux niveaux finition :

1- Mélamine : fabriqué avec des panneaux de particules de bois de 18 mm d'épaisseur, mélamine revêtue de mélamine, périmètre fini avec une bordure en ABS de 2 mm d'épaisseur de la même couleur que la surface. Disponible en couleurs : PUEPLIER BRUN 63, PEUPLIER CLAIR 64.

2- Essence de bois : en panneaux de particules de bois d'une épaisseur minimale de 35 mm, revêtus des deux côtés de placage de bois pré-mélangé. Surface peinte de 0,6 mm en acrylique mat brillant 5 en acrylique à pores ouverts. Périmètre fini avec un bord en tranches de 1,5 mm d'épaisseur pour correspondre à la surface - Disponible en finitions : EBENE CLASSIQUE 25, ORME MODERNE

26, NOYER CANALETTO 27.

Un verrou électronique de type RFID complet avec des cartes d'utilisateur est disponible en option pour l'extension

INSERTS DE TYPE "A" (en option pour caisson avec niche CPU) ET "B" POUR EXTENSION

Disponible en deux différentes finitions :

1- Mélamine : constituée de panneaux de particules de bois d'une épaisseur de 12 mm, greffé de mélamine. Disponible en couleurs: NOIR 51, PUEPLIER BRUN 63, PEUPLIER CLAIR 64.

2- Essence de bois : en panneaux de particules de bois d'une épaisseur minimale de 12 mm, revêtus des deux côtés de placage de bois pré-mélangé. Surface peinte de 0,6 mm en acrylique mat brillant 5 en acrylique à pores ouverts. Périmètre fini avec un bord en tranches de 1,5 mm d'épaisseur pour correspondre à la surface - Disponible en finitions : EBENE CLASSIQUE 25, ORME MODERNE 26, NOYER CANALETTO 27.

TABLES SALON

Les tables de salon sont carrées ou rectangulaires:

- L. 60 x p.60 x H.41.7

- L.120 x p.60 x H.41.7

Les structures bois en panneau de particule de bois, ennoblie en mélamine ep. 18mm couleur NOIR 51, chant profilé sur le périmètre ep.0,4mm en teinte avec la surface.

Le plateau est disponible en deux différentes finitions :

1- Mélamine : constituée de panneaux de particules de bois de 35 mm d'épaisseur, mélaminés, périmétriques avec chant en ABS de 2 mm d'épaisseur, de la même couleur que la surface. Disponible dans les couleurs :

PEUPLIER BRUN 63, PEUPLIER CLAIR 64.

2- Essence de bois : en panneaux de particules de bois en épaisseur minimale de 35 mm, revêtus des deux côtés (ou contre-plaqué à l'arrière des plateaux) avec un placage de bois pré-composé surface peinte de 0,6 mm en acrylique mat brillant 5 en acrylique à pores ouverts. Périmètre fini avec tranchant de 1,5 mm d'épaisseur pour correspondre à la surface- disponible en finitions : EBENE CLASSIQUE 25, ORME MODERNE 26, NOYER CANALETTO 27.

TABLE REUNION

Les tables sont carrées ou rectangulaires.

Ils sont tous équipés de carter pour remonté des câbles en proximité des flancs porteurs.

Les plateaux sont disponibles en deux niveaux de finitions:

1- Mélamine : constituée de panneaux de particules de bois de 35 mm d'épaisseur, mélaminés, périmétriques avec chant en ABS de 2 mm d'épaisseur, de la même couleur que la surface. Disponible dans les couleurs : PEUPLIER BRUN 63, PEUPLIER CLAIR 64.

2- Essence de bois : en panneaux de particules de bois en épaisseur minimale de 35 mm, revêtus des deux côtés (ou contre-plaqué à l'arrière des plateaux) avec un placage de bois pré-composé surface peinte de 0,6 mm en acrylique mat brillant 5 en acrylique à pores ouverts. Périmètre fini avec tranchant de 1,5 mm d'épaisseur pour correspondre à la surface- disponible en finitions : EBENE CLASSIQUE 25, ORME MODERNE 26, NOYER CANALETTO 27.

Sous le plateau rectangulaire se trouve une poutre structurelle canalisée adaptée au câblage.

La poutre est en tôle ép. 1,2 mm, courbé et peint en poudre époxy de couleur noire. La fixation inférieure sous le plateau et sur les côtés, se fait au moyen de vis métriques. Les côtés, également de couleur NOIR 51, sont constitués de panneaux de particules de bois. Epaisseur 35 mm avec une bordure en ABS de 2 mm d'épaisseur, de la même finition que la surface et équipé de pieds de nivellement en nylon noir.

L'assemblage entre la plan travail et le côté porteur se fait par des joints mécaniques en métal.

TABLES DE RÉUNION COMPOSÉES

Les tables sont rectangulaires:

- L.420 x p.140 x H.75
- L.490 x p.140 x H.75
- L.560 x p.140 x H.75

Ils sont tous équipés de carter pour remonté des câbles en proximité des flancs porteurs.

Les plateaux sont disponibles en deux niveaux de finitions:

1- Mélamine : constituée de panneaux de particules de bois de 35 mm d'épaisseur, mélaminés, périmétriques avec chant en ABS de 2 mm d'épaisseur, de la même couleur que la surface. Disponible dans les couleurs : PEUPLIER BRUN 63, PEUPLIER CLAIR 64.

2- Essence de bois : en panneaux de particules de bois en épaisseur minimale de 35 mm, revêtus des deux côtés (ou contre-plaqué à l'arrière des plateaux) avec un placage de bois pré-composé surface peinte de 0,6 mm en acrylique mat brillant 5 en acrylique à pores ouverts. Périmètre fini avec tranchant de 1,5 mm d'épaisseur pour correspondre à la surface- disponible en finitions : EBENE CLASSIQUE 25, ORME MODERNE 26, NOYER CANALETTO 27.

Tous les plateaux ont un trou pour le TOP-ACCESS (fourni séparément).

Les côtés d'extrémité, en couleur NOIR 51, sont faits de panneaux de particules de bois. 25 mm fini avec une bordure ABS de 2 mm d'épaisseur de la même couleur que la surface et équipé de pieds de nivellement en nylon noir.

La base centrale, en couleur NOIR 51, est une colonne de gestion de câbles inspectable avec des côtés assemblés avec une coupe à 45 ° et une porte d'ouverture, le tout de 25 mm d'épaisseur. Les bases terminales et la base centrale sont reliées avec deux voile de fonds d'épaisseur mm.18, couleur NOIR 51, périmètre fini avec bord ABS mm. 0,45. Entre les deux voile de fonds sont placés des étagères de 18 mm d'épaisseur, avec les mêmes caractéristiques, utilisées pour la gestion des câbles.

Le couplage entre le plan de travail et le structure sous se fait par des joints métalliques mécaniques.

TOP-ACCESS POUR LES TABLES DE RÉUNION

Disponible en deux types : sans et avec prises électriques. Fabriqué en aluminium peint NOIR.

Équipé d'un volet à ouverture basculante des deux côtés pour l'accès aux goulotte porte-câbles inférieurs ou, dans la seconde version, aux prises électriques fournies. Les deux types sont équipés d'une brosse à poussière noire.

ÉTAGÈRES AVEC PANNEAU DE BOISERIE

Equipés de cintres rétractables pour accrocher au mur. Composés de deux parties :

-- Panneau de boiserie arrière en panneau de particules de bois en ép. 18 mm en mélamine, couleur NOIR 51 bordé en ABS ép. mm 0,4 de la même couleur que la surface.

-- plateau étagère composé de particules de bois de ép. 35 mm bordées au périmètre de la surface, disponible en deux types de matériaux différents :

1- Mélamine : dans les couleurs : PUEPLIER BRUN 63, PEUPLIER CLAIR 64.

2- Essence de bois dans les couleurs : EBENE CLASSIQUE 25, ORME MODERNE 26, NOYER CANALETTO 27.

Les étagères sont également disponibles dans la version avec bande LED intégrée.

MEUBLE SUSPENDU

Structure équipée de cintres rétractables pour accrocher au mur. Composé de : base, dessus, deux côtés, dos et réalisé en panneaux de particules de bois ép. 18mm greffé en mélaminée, disponible dans les couleurs suivantes: NOIR 51, finition sur les bords avec un bord ABS de 0,45 mm.

Les portes disponibles en deux versions de finitions :

1- Mélamine : constituée de panneaux de particules de bois de 35 mm d'épaisseur, mélaminés, périmétriques avec chant en ABS de

2 mm d'épaisseur, de la même couleur que la surface. Disponible dans les couleurs :

PEUPLIER BRUN 63, PEUPLIER CLAIR 64.

3- Essence de bois : en panneaux de particules de bois d'une épaisseur minimale de 35 mm, revêtus des deux côtés de placage de bois pré-mélangé. Surface peinte de 0,6 mm en acrylique mat brillant 5 en acrylique à pores ouverts. Périmètre fini avec un bord en tranches de 1,5 mm d'épaisseur pour correspondre à la surface - Disponible en finitions : EBENE CLASSIQUE 25, ORME MODERNE 26, NOYER CANALETTO 27.

MEUBLES MONOLITHIQUES

Structure composée de : base, dessus, deux côtés, dos (épaisseur 18 mm insérée dans fraisée) et étagères. Fabriqué avec des panneaux de particules de bois ép. 25 mm griffé en mélamine, disponible dans les couleurs suivantes : NOIR 51, finie sur les bords avec un bord ABS de 0,45 mm.

La structure interne des tiroirs est constituée de panneaux de particules de bois ép. mm 12 NOIR 51, périmètre fini avec bordure mélaminée noire ép. mm 0,4.

Les glissières, équipées d'un système d'ouverture push-pull sont en métal de type mini-carré et fonctionnent sur des billes en acier avec fin cours binaire à fermeture/ouverture amorti. Ils sont également complets avec un mécanisme d'alignement de fermeture. Les portes sont disponibles dans les types suivants : ouverture à charnière ou ouverture coulissante. Les charnières pour portes battantes sont du type à battant et à caisse métallique a ouverture 110 °, complétées de bases, avec réglage 3D et avec système d'amortissement à fermeture soft-closing.

Les portes coulissantes se déplacent sur des profilés en aluminium peint en noir, appliqués frontalement à la structure par des attaches mécaniques dissimulées et sont équipés de roues en nylon sur des roulements à billes en acier avec un dispositif de rappel pour la fermeture coussinée et silencieuse.

Toutes les portes des conteneurs monolithiques n'ont pas de serrure.

Toutes les portes sont disponibles en trois versions de finitions (les deux premières pour les façades de tiroirs):

1- Mélamine : constituée de panneaux de particules de bois de 35 mm d'épaisseur, mélaminés, périmétriques avec chant en ABS de 2 mm d'épaisseur, de la même couleur que la surface. Disponible dans les couleurs :

PEUPLIER BRUN 63, PEUPLIER CLAIR 64.

2- Essence de bois : en panneaux de particules de bois d'une épaisseur minimale de 35 mm, revêtus des deux côtés de placage de bois pré-mélangé. Surface peinte de 0,6 mm en acrylique mat brillant 5 en acrylique à pores ouverts. Périmètre fini avec un bord en tranches de 1,5 mm d'épaisseur pour correspondre à la surface - Disponible en finitions : EBENE CLASSIQUE 25, ORME MODERNE 26, NOYER CANALETTO 27.

3- Vitre : plaque vitré en ép. mm 4 trempé retro laqué monté sur cadre en aluminium extrudé vernis en noir disponible dans les couleurs : NOIR 10 et GRIS LONDRE 71.

Top et côtés terminales fabriqués à partir de panneau de particules de bois mélaminés de 18 mm d'épaisseur, dont le périmètre est fini avec un chant en ABS de 2 mm d'épaisseur de la même couleur que la surface. Disponible en couleur : NOIR 51. Sur la base sont insérés les pieds à hauteur réglable, en nylon avec un champ de réglage de 15 mm.

MEUBLES CONTENEUR BAS, MOYEN ET HAUTS

Structure composée de : base, dessus, deux côtés, dos (épaisseur 18 mm insérée dans une section fraisée) et étagères.

Fabriqué avec des panneaux de particules de bois ép. 18 mm, disponible dans les couleurs suivantes : NOIR 51, finie sur les bords par un bord ABS de 0,45 mm.

Sur la base sont insérés des pieds réglables en hauteur, en nylon noir (4 sur les meubles L.45, 5 sur les meubles L.90), avec une plage de réglage de 15 mm.

Les tiroirs en bois sont équipés de côtés en fibre de bois de 12 mm

d'épaisseur revêtus de PVC noir, le fond est en fibre d'une épaisseur de mm. 3. Les guides coulissants sont du type métallique avec des paliers en nylon avec fin de course en extraction et fermeture automatique en fermeture.

Étagères en panneaux de particules de bois greffé en mélamine de 25 mm, disponible dans les couleurs suivantes : NOIR 51, périmètre fini avec un bord en mélamine th. 0,4 mm dans la même couleur que la surface. Ils sont équipés de matériel rétractable qui peut être placé en hauteur avec un pas de 32mm.

Les façades et les portes sont disponibles en deux versions de finitions:

1- Mélamine : constituée de panneaux de particules de bois de 35 mm d'épaisseur, mélaminés, périmétriques avec chant en ABS de 2 mm d'épaisseur, de la même couleur que la surface. Disponible dans les couleurs :

PEUPLIER BRUN 63, PEUPLIER CLAIR 64.

2- Essence de bois : en panneaux de particules de bois d'une épaisseur minimale de 35 mm, revêtus des deux côtés de placage de bois pré-mélangé. Surface peinte de 0,6 mm en acrylique mat brillant 5 en acrylique à pores ouverts. Périmètre fini avec un bord en tranches de 1,5 mm d'épaisseur pour correspondre à la surface - Disponible en finitions: EBENE CLASSIQUE 25, ORME MODERNE 26, NOYER CANALETTO 27.

Les charnières sont du type à ailes et à caisse en métal avec ouverture à 110 °, avec bases, réglage 3D et système d'amortissement à fermeture soft-closing.

Les portes en bois de taille basse et moyenne sont équipées d'un poteau de verrouillage, les hautes avec des tiges rotatives à 2 points de verrouillage.

Toutes les serrures ont un cylindre amovible et sont livrées avec une double clé de pliage sécurité accident.

Les poignées avec forme a "pont", entraxe mm 96 en metal, fourni dans le couleur NOIR.

Les portes en verre sont complètes avec serrure, sans poignée, avec cadre périmétrique en aluminium vernis noir (rétractable) et verre trempé laqué à l'arrière ép. mm 4 dans les couleurs : NOIR 10, GRIS LONDRE 71.

TOP ET PANNEAUX FINITION

Fabriqués à partir de panneaux de particules de bois mélaminés de 18 mm d'épaisseur, dont le périmètre est fini avec un chant en ABS de 2 mm d'épaisseur de la même couleur que la surface. Disponible en couleur : NOIR 51.

EMBALLAGES

Tous les composants sont livrés démontés et emballés avec un boîtier en triple carton pliable, avec des bandes de protection périmétriques et là où nécessaire avec du remplissage. Les coins sont protégés, le cas échéant, par des coins anti-impact. L'emballage est fermé par un ruban adhésif et une sangle en nylon thermo soudée.

Les tiroirs sont fournis assemblés, protégés sur les côtés par des cornières en polystyrène et emballés avec une feuille de polyéthylène thermo rétractable.

Délivré par le Bureau Technique LAS MOBILI

Date de la dernière révision : FEVRIER 2022